



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Simoniz Very High Temperature Paint RED

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Simoniz Very High Temperature Paint RED
ΑΡ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	SIMVHT23C
ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Μπογιά
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	Holt Lloyd International Ltd Barton Dock Road Stretford Manchester M32 0YQ - England, UK +44 (0) 161 866 4800 FAX +44 (0) 161 866 4854 A Holts Car Care Product www.holtsauto.com
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ	Regulatory Affairs
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ	FR - INRS Tél :+33 (0)1.45.42.59.59 24hrs B - Antigifcentrum Tél: +32.70.245.245 24hrs NL - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: tel. +31 (0)30 274 91 11 24hrs D - +49 (0)89 19240 UK - 00 44 (0) 161 491 7391 office hrs = 0900 - 1700 hrs Out of office hours Tel: 020 7358 9167

2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Εξαιρετικά εύφλεκτο Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. Ερεθίζει το δέρμα. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ (1999/45) Xi;R38. F+;R12. N;R51/53. R67.

3 ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Ονομασία	Αριθμός ΕΚ	Αριθμός CAS	Περιεχόμενο %	Ταξινόμηση (67/548/EOK)
Isohexane	265-151-9	64742-49-0	30-60%	Xn;R65. Xi;R38. F;R11. N;R51/53. R67.
Προπάνιο	200-827-9	74-98-6	10-30%	F+;R12
BUTANE	203-448-7	106-97-8	10-30%	F+;R12
Ξυλόλιο, μίγμα ισομερών	215-535-7	1330-20-7	5-10%	R10 Xn;R20/21 Xi;R38
SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), LIGHT AROM.; LOW BOILING POINT NAPHTHA	265-199-0	64742-95-6	1-5%	Xn;R65. Xi;R37. N;R51/53. R66,R67,R10.
Polybutyl titanate		162303-51-7	1-5%	Xi;R38,R41. R10.

Το Πλήρες Κείμενο όλων των Φράσεων Κινδύνου Παρουσιάζεται στην Παράγραφο 16

4 ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Simoniz Very High Temperature Paint RED**ΕΙΣΠΝΟΗ**

Μετακινήστε αμέσως το εκτεθειμένο άτομο σε καθαρό αέρα. Κρατήστε το άτομο που έχει προσβληθεί ζεστό και ήρεμο. Ζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα.

ΚΑΤΑΠΟΣΗ

Ξεπλύνετε καλά το στόμα. Αφήστε το άτομο να ηρεμήσει, κρατήστε το ζεστό και εξασφαλίστε του καθαρό αέρα. **ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΕΜΕΤΟΣ! ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΕ ΕΝΑ ΛΙΠΟΘΥΜΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΜΕΤΟ Η ΝΑ ΠΙΕΙ ΥΓΡΑ!**

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

Απομακρύνετε το προσβεβλημένο άτομο από την πηγή μόλυνσης. Συμβουλευτείτε γιατρό αν η δυσφορία επιμένει.

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

Απομακρύνετε το θύμα αμέσως από την πηγή έκθεσης. Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε τυχόν φακούς επαφής πριν το ξέπλυμα. Πλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό, ανασπώνοντας τα βλέφαρα. Συνεχίστε να ξεπλένετε για τουλάχιστον 15 λεπτά και συμβουλευτείτε γιατρό.

5 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ**ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ**

Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης κατάλληλα για τα περιβάλλοντα υλικά.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Μετακινήστε το δοχείο από την περιοχή της πυρκαγιάς, εάν αυτό μπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο.

ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗΣ

Τα δοχεία αερολυμάτων μπορούν να εκραγούν στη φωτιά.

6 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ**ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ**

Φορέστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. Σβήστε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Αποφύγετε τις σπίθες, τις φλόγες, τη θερμότητα και το κάπνισμα. Αερίστε.

7 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες και γυμνή φλόγα. Αποφύγετε την έκχυση, την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αερίστε καλά, αποφύγετε την εισπνοή ατμών. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη αναπνευστική συσκευή, εάν η μόλυνση του αέρα υπερβαίνει τα αποδεκτά όρια.

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ονομασία	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΟΤΕ		Α-ΟΤΕ		Σημειώσεις
BUTANE		1000 ppm	2350 mg/m ³			
Ξυλόλιο, μίγμα ισομερών	WEL	50 ppm(Δ)	220 mg/m ³ (Δ)	100 ppm(Δ)	441 mg/m ³ (Δ)	
Προπάνιο		1000 ppm	1800 mg/m ³			

WEL = Workplace Exposure Limit.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Simoniz Very High Temperature Paint RED**ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ**

Δεν υπάρχουν ειδικές συστάσεις, αλλά μπορεί να χρειάζεται αναπνευστική προστασία σε ειδικές περιπτώσεις που υπάρχει υπερβολική μόλυνση του αέρα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

Σε παρατεταμένη ή επανειλημμένη επαφή με το δέρμα χρησιμοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. EN374 Συνιστώνται γάντια από καουτσούκ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ

Φορέστε εγκεκριμένα προστατευτικά γυαλιά.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Φοράτε κατάλληλα ενδύματα για να προλάβετε κάθε πιθανότητα επαφής με το υγρό και επανειλημμένη επαφή με τον ατμό.

ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Πλύνετε στο τέλος κάθε εργασίας και πριν το φαγητό, το κάπνισμα και τη χρήση της τουαλέτας. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν μολυνθεί. Χρησιμοποιήστε κατάλληλη κρέμα για να αποφύγετε την ξηρότητα του δέρματος. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!

9 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΟΨΝ	Αερόλυμα
ΧΡΩΜΑ	Various
ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ	~0.705
ΠΗΤΤΙΚΟ ΣΕ ΟΓΚΟ (%)	83.18
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΗΣ (°C)	200C
ΟΡΙΟ ΑΝΑΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΤΩΤΕΡΟ (%)	1.1%
ΟΡΙΟ ΑΝΑΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΩΤΕΡΟ (%)	10.9%
Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOC)	596.4 g/litre

10 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ**

Αποφύγετε τη θέρμανση, τις φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Αποφεύγετε την επαφή με οξέα και αλκάλια.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

Η φωτιά ή οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν: Δριμείς καπνοί/αναθυμιάσεις από: Διοξείδιο του άνθρακα (CO₂). Μονοξείδιο του άνθρακα (CO).

11 ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**ΕΙΣΠΝΟΗ**

Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν πονοκέφαλο, κούραση, ίλιγγο και ναυτία. Κατά τη διάρκεια εκτεταμένων εργασιών σε μεγάλες επιφάνειες μέσα σε μικρούς ή ανεπαρκώς αεριζόμενους χώρους ενδέχεται να σχηματιστούν ατμοί σε συγκεντρώσεις που μπορούν να προκαλέσουν πονοκέφαλο καθώς και και ερεθισμό των ματιών και των αναπνευστικών οργάνων.

ΚΑΤΑΠΟΣΗ

Δεν αναμένονται βλαβερές επιδράσεις από ποσότητες που είναι πιθανόν να ληφθούν τυχαία.

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

Παρατεταμένη και συχνή επαφή μπορεί να προκαλέσει ερυθρότητα και ερεθισμό.

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

Ερεθίζει τα μάτια. Επανειλημμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει χρόνιο ερεθισμό των ματιών.

ΟΔΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Εισπνοή: Επαφή με το δέρμα και/ή τα μάτια.

Simoniz Very High Temperature Paint RED

12 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Επικίνδυνο για το περιβάλλον εάν απορριφθεί σε υδατορεύματα. WG2

ΟΞΕΙΑ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΨΑΡΙΑ

TOXIC TO FISH

13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Η απόρριψη αποβλήτων και υπολειμμάτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς των εθνικών Αρχών. Τα άδεια δοχεία δεν πρέπει να καίγονται λόγω του κινδύνου έκρηξης.

14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ



ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

AEROSOLS (Isohexane)

ΑΡΙΘΜΟΣ UN

1950

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΑΣΗΣ ADR

2.2

ADR ΚΛΑΣΗ

Class 2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ

(E)

ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΗΡΑΓΓΑ

ADR ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

2.2

ΑΡΙΘΜΟΣ UN ΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

1950

IMDG ΚΛΑΣΗ

2.2

EMS

F-D, S-U

ΑΡΙΘΜΟΣ UN ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

1950

ICAO ΚΛΑΣΗ

2.2

15 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



Ερεθιστικό



Εξαιρετικά εύφλεκτο



Επικίνδυνο για το
περιβάλλον

ΠΕΡΙΕΧΕΙ

Isohexane

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

R12

Εξαιρετικά εύφλεκτο.

R38

Ερεθίζει το δέρμα.

Simoniz Very High Temperature Paint RED

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	R51/53	Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
	R67	Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.
	A1	Δοχείο υπό πίεση. Να προφυλάσσεται από τις ακτίνες του ηλίου και να μην εκτίθεται σε θερμοκρασία ανώτερη των 50°C. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.
	A2	Μη ψεκάζετε προς την κατεύθυνση φλόγας ή πυρακτωμένου σώματος.
	S2	Μακριά από παιδιά.
	S16	Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα.
	S23	Μην αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα.
	S24	Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.
	S29	Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση.
	S37	Να φοράτε κατάλληλα γάντια.
	S51	Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
	S46	Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
	S29/56	Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΕ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ. VOC Directive - 2004/42/EC Aerosol Dispensers Directive 2008/47/EC (2008/47/EC)

16 ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/07/2011

ΑΝΑΘ. ΝΟ. / ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ 4

ΔΔΑ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΔΑ ΑΡ. 14201

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 01/07/2011

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΡΕΙΣ

R12	Εξαιρετικά εύφλεκτο.
R20/21	Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.
R65	Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.
R37	Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.
R38	Ερεθίζει το δέρμα.
R10	Εύφλεκτο.
R67	Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.
R41	Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
R66	Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
R11	Πολύ εύφλεκτο
R51/53	Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Simoniz Very High Temperature Paint RED

ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι παρούσες πληροφορίες αφορούν μόνο το υλικό στο οποίο αναφέρονται και δεν ισχύουν για αυτό το υλικό όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε οποιαδήποτε άλλη διεργασία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η επιχείρηση αυτές οι πληροφορίες είναι ακριβείς και αξιόπιστες κατά την ημερομηνία που αναφέρεται. Όμως δεν υπάρχει εγγύηση για την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την πληρότητά τους. Είναι στην ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί όσον αφορά την καταλληλότητα αυτών των οδηγιών για τη συγκεκριμένη χρήση.